

Reduzierkreuz – Aluminium

ISO-KF-Anschlüsse von INFICON werden gemäß ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere hochwertigen Anschlüsse sind die Standardbauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die hochwertigen INFICON-Komponenten sind für Leckraten unter 1×10^{-9} mbar l/s ausgelegt und getestet.



LEISTUNGEN

- Preisgünstig
- Weltweite Logistik
- Design und Maßnahmen richten sich strikt nach international anerkannten Standards
- Oberflächenfinish, Schweißstellen, Materialspezifikationen und Reinheit erfüllen oder übertreffen Spezifikationen für Hochvakuum
- 2011/65/EU RoHS-konform


BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 25/16 ISO-KF	DN 40/16 ISO-KF
Reduzierkreuzstück, Al, DN 25/16 ISO-KF	211-271	
Reduzierkreuzstück, Al, DN 40/16 ISO-KF		211-272

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 25/16 ISO-KF	DN 40/16 ISO-KF
Maß A	35	40
Maß B	70	80
Maß C	35	45
Maß D	70	90
Maß E	25	39
Maß F	16	16
Werkstoff:	Aluminum 6082	Aluminum 6082

ABMESSUNGEN



www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2018-08) © 2018 INFICON