

## Pieza intermedia de aluminio

Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Tipo                                 | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Intermediate piece, Al, DN 16 ISO-K  | 211-227      |              |              |
| Intermediate piece, Al, DN 25 ISO-KF |              | 211-228      |              |
| Intermediate piece, Al, DN 40 ISO-KF |              |              | 211-229      |

**ESPECIFICACIONES**

| Tipo        | DN 16 ISO-KF  | DN 25 ISO-KF  | DN 40 ISO-KF  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensión A | 80            | 100           | 130           |
| Dimensión B | 16            | 25            | 40            |
| Material:   | Aluminum 6082 | Aluminum 6082 | Aluminum 6082 |

**DIMENSIONES**

