

Pieza intermedia de acero inoxidable

Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF (l=76,2 mm)	DN 40 ISO-KF (l=130mm)	DN 50 ISO-KF
Intermediate piece, inox, DN 16 ISO-KF	211-277				
Intermediate piece, inox, DN 25 ISO-KF		211-278			
Intermediate piece, inox, DN 40 ISO-KF			211-599	211-279	
Intermediate piece, inox, DN 50 ISO-KF					211-280

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF (l=76,2 mm)	DN 40 ISO-KF (l=130mm)	DN 50 ISO-KF
Dimension A	76.2				
Dimensión A	80	100		130	140
Dimension B	40.5				
Dimensión B	16	25		40.5	53
Material:	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301

DIMENSIONES

