

ナットなしの六角ボルト

INFICONのCF高品質フィッティングは、ISO 3669および最新のTS/ISO 3669-2規格に従って製造されています。INFICONの超高真空フィッティングは、1 x 10⁻¹² mbarまでの真空と、400℃までの加熱に対応できるようにデザインされています。



利点

- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 2011/65/EU RoHS 準拠


注文の情報

タイプ	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-160 CF
Set of hexaconal bolts without DN 16 CF	213-411		
Set of hexaconal bolts without nuts 40CF		213-412	
Set of hexaconal bolts without nuts 63CF			213-413

仕様

タイプ	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-160 CF
寸法 A	16	25	35
セット :	25 x M4	25 x M6	25 x M8
締め付けトルク :	4 Nm	10 Nm	20 Nm
ボルト :	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
ワッシャー :	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301

寸法



www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchelはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08) © 2018 INFICON