

DN16 - DN160 CF-F

인피콘은 뷰포트가 필요한 모든 분야에 적합한 광범위한 업계 공인 뷰포트를 제공합니다.

다음과 같은 뷰포트를 제공합니다.

- 봉규산 글래스
- 코디얼 글래스
- 사파이어 글래스

사용 가능한 플랜지 디자인 ISO-KF/ISO-K/ISO-F 및 CF가 당사의 피팅 제품군에 해당합니다.



장점

- 보호 창
- 경계 재료로 철-니켈 합금 포함
- 2011/65/EU RoHS 준수


주문 정보

유형	DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F (sapphire glass)	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
Saphire sight-glass DN 40 CF-F			214-032			
Screw set for sight glass DN16CF,6pieces	213-416					
Sight glass DN 100 CF-F					214-024	
Sight glass DN 16 CF-F	214-021					
Sight glass DN 160 CF-F						214-025
Sight glass DN 40 CF-F		214-022				
Sight glass DN 63 CF-F				214-023		


사양

유형		DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F (sapphire glass)	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
진공 연결		DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
압력 (절대압)							
최소	mbar		1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}
압력 (절대압)							
최대	bar		2	2	2	2	2
Max. at 200°C	bar		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
400°C에서 최대	bar		1	1	1	1	1
윈도우		kodial glass	kodial glass	sapphire glass	kodial glass	kodial glass	kodial glass
실		iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel
플랜지		stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301
베이킹 아웃 온도	°C	400	400	400	400	400	400
기밀성	mbar•L/s	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}
압력(절대압)							
최소	mbar	1×10^{-10}					
압력(절대압)							
최대	bar	2					
Max. at 200°C	bar	1.5					
400°C에서 최대	bar	1					
창 두께	mm	1.5	3	3	3.5	6	8
무게	kg	0.04	0.24	0.35	0.85	1.4	2.8


214-021



214-022




214-032




214-023




214-024



214-025



Mounting



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2019-10) © 2019 INFICON